



OLI-NATURA PROJEKT OLAJ

KÖZEPES MÉRTÉKBEN ELLENÁLLÓ UNIVERZÁLIS OLAJ, IDEÁLIS BÚTOROK, FAPADLÓK, LÉPCSŐK ÉS NEDVES HELYSÉGEK FAFELÜLETEINEK ÁLTALÁNOS KEZELÉSÉRE ÉS ÁPOLÁSÁRA.

60%-os szárazanyagtartalmú univerzális természetes olaj, ami ecsettel, hengerrel, kefével és szórópisztollyal is könnyen felhordható. A magas felszívódó képessége miatt a projektolaj nem csak olyan sík felületek impregnálására alkalmas, mint a parketták vagy munkalapok, hanem kiválóan használható bútorokhoz és durva felületű deszkákhoz is, melyek felületkezelése egyébként nehézkes lenne. Ez a mélyen beivódó olaj belülről szárad meg. Ezáltal a felület vízlepergetővé és rendkívül ellenállóvá válik, továbbá páraáteresztő és nedvességszabályozó hatása is van. Natúr és további hét, egymással keverhető színváltozatban kapható. A Projekt olaj bevonása lehetséges 51.20-as OLI-AQUA TOP-pal vagy 2c parkettatömítővel.

- Kézzel és géppel is egyszerűen feldolgozható
- Nagyon jó felszívódó képesség
- 51.20-as OLI-AQUA TOP-pal vagy 2c parketta tömítő alatt használva színmegtartó hatású és csökkenti az élek találkozásánál esetlegesen kialakuló ragacsosságot
- A Német Építéstechnikai Intézet által minősített termék

EASY
TO USE

Színek: natúr, füstszerű, alaszkaszerű, gleccserszerű, mézfehér, tíkfa, dió, wenge

Kiszérelés: 10 l, 3 l, 1 l

Felhasználás: 1-2 rétegben I az alapfelület felszívóképességétől függően felhordásonként 40-50 g/m² (20-25 m²/l)

Felhordás: Mohair henger, széles ecset, lapos ecset vagy szórópisztoly, zöld vagy fehér polírozó párna

Ápolás: Fafelületek ápoláshoz és felfrissítéséhez használjon OLI-NATURA faápoló viaszt.